



RotaFlow RO-	15 M									
Réglages										
Régime de prise de force	540									
Régime disques	810									
Inclinaison épandeur	8 degrés vers l'avant									
Pales de projection	285/235/185									
Kit bas volume	oui	, 1								
Epandage de bordure	Réglages environnement	Réglages rendement								
Régime prise de force	400	540								
Régime disques	600	810								
TrimFlow position	1	5								

			$\overline{\mathbf{x}}$	Débit [kg/ha]						
22	kg/min	4	kg/min	6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
6+0	0,25	Α	0,60	4,0	3,0	2,7	2,4	2,2	2,0	1,7
6+1	0,34	Α	0,80	5,4	4,0	3,6	3,2	2,9	2,7	2,3
6+2	0,43	Α	1,00	6,7	5,0	4,5	4,0	3,7	3,3	2,9
6+3	0,51	Α	1,21	8,0	6,0	5,4	4,8	4,4	4,0	3,4
6+4	0,60	Α	1,41	9,4	7,0	6,3	5,6	5,1	4,7	4,0
6+5	0,70	Α	1,66	11,0	8,3	7,4	6,6	6,0	5,5	4,7
12+0	0,81	Α	1,91	12,7	9,5	8,5	7,6	6,9	6,4	5,4
12+1	0,91	Α	2,15	14,4	10,8	9,6	8,6	7,8	7,2	6,2
12+2	1,02	Α	2,40	16,0	12,0	10,7	9,6	8,7	8,0	6,9
12+3	1,20	Α	2,84	18,9	14,2	12,6	11,3	10,3	9,5	8,1
12+4	1,38	Α	3,27	21,8	16,3	14,5	13,1	11,9	10,9	9,3
12+5	1,57	Α	3,70	24,7	18,5	16,5	14,8	13,5	12,3	10,6
18+0	1,75	Α	4,14	27,6	20,7	18,4	16,6	15,1	13,8	11,8

Conditions générales

En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif.

que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne différent de celles souhaitées, DE SANGOSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réqlaqes adoptés

AFFUT TECH*, AMM N° 2130075 - Composition Métaldehyde à 40g/kg. Marques déposées, homologation et fabrication: DE SANGOSSE. « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. » Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Usages autorisés, mode d'emploi et doses : se référer à la notice et à l'étiquette et/ou www.desangosse.fr et/ou www.phytodata.com. DE SANGOSSE SAS au capital de 9 828 225 Euros - 300 163 896 RCS Agen - n° TVA intracommunautaire FR 57 300 163 896 DE SANGOSSE - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE agrément n° AQ01561 distribution de produits phytopharmaceutiques à usages professionnels. Novembre 2015 - Annule et remplace toute version préalable. Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr