



























AXIS - M 30.1 / 40.1 et 30.1 W / 40.1W

	12 m	15 m	16 m	18 m	18 m										
	S 2	S 2	S 2	S 2	S 4										
	400	450	450	540	450										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	0	2	2	5	2										
															
	K 12,5	K 12,5	K 12,5	M 12,5	L 13										
	400	450	450	540	450										
	--	--	--	--	--										
	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1	3.1	2.5	2.1	2.5	2.0	2.3	2.3	3.8	3.1	2.1	3.3	2.8	2.1	3.3	2.8
2	6.3	5.0	4.2	5.0	4.0	3.3	4.7	7.9	6.6	4.2	7.0	5.8	4.2	7.0	5.8
3						7.0									

	20 m	21 m	24 m	24 m	25 m										
	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6										
	540	540	540	540	540										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	3,5	3,5	4	5	5										
															
	O 13	O 13	Q 13	P 13	P 13										
	540	540	540	540	540										
	--	--	--	U 13,5	U 13,5										
	--	--	--	540	540										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	3.8	3.0	2.5	3.6	2.9	2.4	3.1	2.5	2.1	3.1	2.5	2.1	3.0	2.4	2.0
3	7.9	6.3	5.3	7.5	6.0	5.0	6.6	5.3	4.4	6.6	5.3	4.4	6.3	5.0	4.2

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

XENON PRO®, AMM N° 2130087 - Composition Métaldehyde à 40g/kg. Marques déposées, homologation et fabrication : DE SANGOSSE. « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. » Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Usages autorisés, mode d'emploi et doses : se référer à la notice et à l'étiquette et/ou www.desangosse.fr et/ou www.phytodata.com. DE SANGOSSE SAS au capital de 9 828 225 Euros - 300 163 896 RCS Agen - n° TVA intracommunautaire FR 57 300 163 896 DE SANGOSSE - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE agrément n° AQ01561 distribution de produits phytopharmaceutiques à usages professionnels. Novembre 2015 - Annule et remplace toute version préalable. Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

DE SANGOSSE















	25 m	27 m	27 m	28 m	28 m											
	S 4 + Z 14 **	S 6	S 4 + Z 14 **	S 6	S 4 + Z 14 **											
	540	540	600	540	600											
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50											
	1	6	1	6	1											
	Q 13	R 13	S 13	R 13	S 13											
	540	540	600	540	600											
	V 13,5	--	--	--	--											
	540	--	--	--	--											
kg / ha																
	km/h		km/h		km/h		km/h		km/h							
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
	2	3.0	2.4	2.0	2.8	2.2	2.8	2.2	2.8	2.1	2.7	2.1	2.7	2.1	3.8	
	3	6.3	5.0	4.2	5.8	4.7	3.9	5.8	4.7	3.9	5.6	4.5	3.8	5.6	4.5	3.8
	4					7.6			7.6				7.3			7.3

	30 m	30 m	32 m	32 m	33 m										
	S 8	S 6 + Z 16 **	S 8	S 6 + Z 16 **	S 8										
	600	450	650	480	650										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	6	0	6	0	6										
	T 13	T 13	U 13,5	U 13,5	U 13,5										
	600	450	650	480	650										
	--	--	--	--	--										
	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h		km/h		km/h		km/h		km/h						
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
	2	2.5	2.0	2.5	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.2
	3	5.3	4.2	3.5	5.3	4.2	3.5	4.9	3.3	4.9	3.3	4.8	4.8	3.8	3.2
	4					6.8			7.7	6.4	7.7	6.4	7.5	6.2	
	5								8.0		8.0			7.7	

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif.
 En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

XENON PRO®, AMM N° 2130087 - Composition Métaldehyde à 40g/kg. Marques déposées, homologation et fabrication : DE SANGOSSE. « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. » Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Usages autorisés, mode d'emploi et doses : se référer à la notice et à l'étiquette et/ou www.desangosse.fr et/ou www.phytodata.com. DE SANGOSSE SAS au capital de 9 828 225 Euros - 300 163 896 RCS Agen - n° TVA intracommunautaire FR 57 300 163 896 DE SANGOSSE - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE agrément n° AQ01561 distribution de produits phytopharmaceutiques à usages professionnels. Novembre 2015 - Annule et remplace toute version préalable. Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

	33 m	35 m	35 m	36 m	36 m										
	S 6 + Z 16 **	S 6 + Z 16 **	S 8 + Z 18 **	S 6 + Z 16 **	S 8 + Z 18 **										
 1/min	480	600	600	600	600										
 cm	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	0	1	0	1	0										
															
	U 13,5	V 13,5	V 13,5	V 13,5	V 13,5										
 1/min	480	600	600	600	600										
	--	--	--	--	--										
 1/min	--	--	--	--	--										
	kg / ha														
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
 kg/min	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
2	2.3			2.1			2.1			2.1			2.1		
3	4.8	3.8	3.2	4.5	3.6	3.0	4.5	3.6	3.0	4.4	3.5	2.9	4.4	3.5	2.9
4		7.5	6.2		7.0	5.9		7.0	5.9		6.8	5.7		6.8	5.7
5			7.7			7.3			7.3			7.1			7.1

Conditions générales

Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif.

En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

XENON PRO®, AMM N° 2130087 - Composition Métaldehyde à 40g/kg. Marques déposées, homologation et fabrication : DE SANGOSSE. « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. » Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Usages autorisés, mode d'emploi et doses : se référer à la notice et à l'étiquette et/ou www.desangosse.fr et/ou www.phytodata.com. DE SANGOSSE SAS au capital de 9 828 225 Euros - 300 163 896 RCS Agen - n° TVA intracommunautaire FR 57 300 163 896 DE SANGOSSE - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE agrément n° AQ01561 distribution de produits phytopharmaceutiques à usages professionnels. Novembre 2015 - Annule et remplace toute version préalable. Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.