



DE SANGOSSE

IRONMAX^{PRO}

APPAT ANTI-LIMACES BIOCONTÔLE

ZATS															
TS 1	12	52	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	17	-5	-
	15	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	-2	-
	16	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	-1	-
	18	52	720	A	1	800	1	20	720	1	30	600	17	1	-
	20	57	720	A	2	800	2	18	720	2	28	600	17	3	-
	21	60	720	A	2	800	2	17	720	2	27	600	18	3	-
TS 2	18	33	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	18	0	240
	20	37	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	19	1	280
	21	40	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	19	2	310
	24	46	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	20	4	370
TS 3	18	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	20	-2	300
	20	27	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	20	1	310
	21	28	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	20	2	320
	24	32	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	21	4	360
	27	35	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	22	5	400
	28	38	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	22	6	430
	30	40	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	22	7	450
TS 10	12	52	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	17	-5	-
	15	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	-2	-
	16	52	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	-1	-
	18	52	720	A	1	800	1	20	720	1	30	600	17	1	-
	20	57	720	A	2	800	2	18	720	2	28	600	17	3	-
	21	60	720	A	2	800	2	17	720	2	27	600	18	3	-
TS 20	18	28	720	B	3	800	3	29	720	3	39	600	19	-0	200
	20	31	800	B	3	900	3	29	800	3	39	720	21	-0	210
	21	32	900	B	3	900	3	28	800	3	38	720	22	-1	200
	24	38	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	22	2	270
TS 30	18	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	20	-2	300
	20	27	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	20	1	310
	21	28	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	20	2	320
	24	32	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	21	4	360
	27	35	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	22	5	400
	28	38	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	22	6	430
	30	40	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	22	7	450

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro-grandérateurs sont données à titre indicatif.
 En effet, le comportement des grandes-anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement, même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

IRONMAX^{PRO} - AMM n° 2160226 - Phosphate ferrique anhydre IP MAX 24.2 g/kg - Marques déposées, autorisation de mise sur le marché et fabrication : DE SANGOSSE. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants de protection. P273 Eviter le rejet dans l'environnement. P501 Eliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale/nationale. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 828 225 Euros. 300 163 896 RCS Agen. N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896. Bonnel - CS10005 - 47480 Pont du Casse (France) - Tél. : 05 53 69 36 30 - Fax : 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. **FEVRIER 2020**. Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.